

# 4700 FE<sup>®</sup>

PANORÁMICO CON  
MAYOR POTENCIA




01.800.7000.123  
[www.internationalcamiones.com](http://www.internationalcamiones.com)

**NAVISTAR<sup>®</sup>**

<b>MOTOR</b>	<p>Potencia: 185 hp. @ 2,200 rpm. Torque: 516 lb-ft. @ 1,200-1,600 rpm. 4 cilindros Desplazamiento: 4.8 L. Norma ecológica: EURO IV</p> <p>Potencia: 222 hp. @ 2,200 rpm. Torque: 635 lb-ft. @ 1,200-1,800 rpm. 6 cilindros Desplazamiento: 7.2 L. Norma ecológica: EURO IV Auxiliar: Freno de escape</p>
<b>TRANSMISIÓN</b>	Manual Eaton Fuller 6 vel.
<b>EMBRAGUE</b>	Eaton Fuller Monodisco cerámico Asistido por aire Accionamiento tipo diafragma Diámetro: 14"
<b>EJE DELANTERO</b>	Dana o Meritor Viga I Elliot invertida Capacidad: 14,000 lb
<b>EJE TRASERO</b>	Dana o Meritor 1 ó 2 vel. Capacidad: 21,000 / 22,000 lb
<b>FLECHA CARDÁN</b>	Spicer 1710
<b>DIRECCIÓN</b>	Sheppard M-100 Hidráulica
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA</b>	TaperLeaf Capacidad: 14,000 lb

<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b> <b>HENDRICKSON</b>	Muelles multihojas Amortiguadores telescópicos largos Capacidad: 21,000 lb Opcional: Hendrickson neumática 23,000 lb
<b>BASTIDOR</b>	Escalera en "C" Resistencia a la cedencia: 50,000 lb / plg <sup>2</sup> Dimensiones: 10.125" x 3.062" x 0.312"
<b>SISTEMA DE FRENOS</b>	Aire, dual leva-tambor Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0" Opc. 15" x 7" Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0" Opc. 15" x 8" Opcional: Sistema ABS Compresor: Knorr-Bremse LK 3902, 13,242 CFM @ 1,250 rpm.
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	2 baterías: 12V-1800 CCA Alternador: Bosch 12V / 120 Amp.
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>	1 tanque de aluminio con capacidad de 189 L.
<b>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</b>	Área de panel: 553 plg <sup>2</sup> Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75 Post-enfriador: Aire 270 plg <sup>2</sup>
<b>RINES</b>	Disco de acero Dimensiones: 22.5" x 8.25"
<b>LLANTAS</b>	Radial Dimensiones: 11R 22.5



CARROCERÍA TÍPICA	203" (5,150 mm.)		236" (6,000 mm.)	
	plg.	mm.	plg.	mm.
Distancia entre ejes	203	5,150	236	6,000
Longitud total	419	1,066	476	1,211
Ancho total	104	2,660	102	2,600
Ancho interior	101	2,570	98	2,500
Volado delantero	88	2,240	92	2,340
Volado trasero	128	3,250	148	3,770
Altura total	129	3,290	127	3,240
Asientos bajos fijos	45		52	
Peso bruto vehicular PBV	35,000 lb. 15,875 kg.		35,000 lb. 15,875 kg.	

\* La cantidad de asientos está sujeta a cambios según la configuración.

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.